

MANTA DALI

DALLE LED CCT GRADABLE

Réf. 400022




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Dalle LED CCT
Garantie	5 ans
Finition	RAL9003
Flux	3200Lm
Lumens/Watt	124 Lm/W
Puissance absorbée	26W
Puissance restituée	234W
Tension entrée	220-240VAC
Fréquence	50/60Hz
Température de couleur	3000K-4000K
Beam angle	90°
Dimensions (L x l x H)	595 x 595 x 50 mm
Emballage	Boite
EAN	3701124428622
Classification énergétique	Ce produit contient une source de classe
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie théorique de la LED	L80B50 - 80000H
ON/OFF	>100 000
Power factor	>0.96
Température de travail	-15°C / + 35°C
UGR	<17
Matériaux utilisés	Tôle d'acier + Methacrylate microprismatique
Poids Net	4kg
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Indice de protection IP	44/20
Indice de protection IK	06
Installation	Encastré

COULEUR(S) PRODUIT



EXTRACTIBILITE**



PARAMETRES DRIVER

Marque du driver	HYL-OTIDALI series
Dimensions driver	280 x 30 x 21 mm
Input	220-240VAC / 0.13A / 50/60Hz
Ouptut	CC500mA / 40VDC
Pf	>0.96
Ta	(20)/50
Tc	65-75°C
Emplacement driver	Intégré - Connecteur male/femelle

ACCESSOIRES INCLUS

Livré avec	Filin de sécurité 1.5m + jeu de 2 étriers ajustables
-------------------	--

DÉTAILS



RÉGLAGE CCT