

Fiche produit

Caractéristiques

ZC2JE045

OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - sans levier attaque à dr.et ga. - +120°C



Principales

| | |
|----------------------------|---|
| Gamme de produits | OsiSense XC |
| Nom de gamme | Format spécial |
| Fonction produit | Tête d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZC2J |
| Type de tête | Tête rotative |
| Accessoires associés | XC2J |
| Levier à associer | ZC2JY31 ZC2JY11 ZC2JY12 ZC2JY81 ZC2JY51 ZC2JY91 ZC2JY13 |
| Corps à associer | ZC2JC45 |
| Mouvement tête de commande | Tournant |
| Type d'unité de commande | Sans levier rappel de ressort |
| Type d'approche | Approche latérale, 2 directions |

Complémentaires

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Mouvement d'attaque | De gauche et de droite CW et CCW |
| Ouverture positive | Sans |
| Poids du produit | 0,21 kg |
| Matière de la tête | Métal |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Température de fonctionnement | 10...120 °C |
| Température ambiante pour le stockage | 10...120 °C |
| Caractéristique d'environnement | Température élevée |

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------------|---|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|