

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LV453429

## ComPact NS/NA - Bloc de coupure NSX - 1600A - DC - PV



### Principales

Gamme	Compact
Nom du produit	Compact NSX DC
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	Compact NSX1600NA DC PV
Description des pôles	4P
Type de réseau	CC
[Ue] tension assignée d'emploi	1000 V CC se conformer à IEC 60947-3
[Ie] courant assigné d'emploi	DC-22B: 1500 A CC 1000 V DC-22A: 1500 A DC 1000 V
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CC se conformer à IEC 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à IEC 60947-3
[Ith] courant thermique conventionnel	1600 A at 65 °C
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	20 kA sectionneur seulement
Codification du pouvoir de coupure	NA
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Catégorie d'emploi	DC-22B DC-22A
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-3

### Complémentaires

Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	20 kA pendant 12,5 kA Eff. 1s se conformer à IEC 60947-3
Endurance mécanique	10000 cycle se conformer à IEC 60947-3
Endurance électrique	500 cycle 1000 V CC In se conformer à IEC 60947-3
"Pas" de raccordement	115 mm
Hauteur	327 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	147 mm
Poids du produit	18 kg

## Environnement

Normes	EN/CEI 60947 UL 508
Certifications du produit	EAC CCC
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	17,544 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,800 dm
Largeur de l'emballage 1	2,790 dm
Longueur de l'emballage 1	3,270 dm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------