


SWIM

- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU486WW16	INOX 316	DC 24V	5W	3000K	195 Lm	125 Lm

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD158	60W	AC 230V	DC 24V	1	1	65°C	60°C
CD152	250W	AC 230V	DC 24V	1	1	80°C	50°C



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 10 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (39mm)



Diamètre de perçement pour l'insertion du boîtier du luminaire (45mm).



Faisceau 24°.



Homologation CE.



IRC > 90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation non incluse.



Branchement en parallèle.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com





LED remplaçable par un électricien.