




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir, LED, 3000K, orientable

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 500 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1003577 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 17.55 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 1500 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent |
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc |

| | |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9 cm |
| Diamètre | 13.5 cm |
| Poids net | 0.39 kg |
| Poids brut | 0.45 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm |
| Diamètre d'encastrement | 12 cm |
| Page du BIG WHITE | 42 |