

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SOLOLIFT2 WC-3
Code article:	97775315
Numéro EAN::	5710624187241
Prix:	
Technique:	
Pression maxi:	8.5 m
Certifications sur la plaque signalétique:	CE, TR, VDEEMV, VDE, MOR O
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Matériaux:	
Réservoir:	Plastique
Installation:	
Asp. pompe:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Refoulement pompe:	22/25/28/32/36/40
Nombre de brins:	3X0,75MM2
Liquide:	
Maximum liquid temperature:	50 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	620 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	3 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.92
Vitesse nominale:	2800 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection thermique:	THERMIK S06-150-05
Longueur du câble:	1.2 m
Type câble:	H05VV-F-3G
Type de fiche câble:	SCHUKO
Autres:	
Poids net:	7.74 kg
Poids brut:	9.27 kg
Gamme de produit:	International
N° VVS danois:	614363632
N° RSK suédois:	5886546
N° LVI finlandais:	4965313
N° NRF norvégien:	9045715

