

Fiche produit

Article n° 92.033.0658.0

Connexion de périphériques GST18i3L B1H BR05

GST18i3 Montage sur circuit imprimé avec option de fixation supplémentaire, 3 pôle, femelle (horizontal), codification fonction de commutation 250 V, 20 A, couleur de codage brun

Article n°	92.033.0658.0
EAN	4049088285479
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	marron
Marquage des pôles	1, 2, 3

données de connexion

termination par pôle	1
----------------------	---

Model

Model	bus
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,029 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	24 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	13 mm

