

Registre d'équilibrage

11063088
RGO GALVA - 515x215

Le registre d'équilibrage oblong permet de régler la pression dans des branches de réseaux aérauliques en oblong en bâtiment tertiaire ou collectif.



Registre d'Equilibrage Oblong

PLUS PRODUIT

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

Description produit

Le registre d'équilibrage oblong permet de régler la pression dans des branches de réseaux aérauliques en oblong en bâtiment tertiaire ou collectif.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Caractéristiques principales

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11063088	-

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11063088	215	515




Schéma d'encombrement Registre d'Equilibrage Oblong