

CAMUS DOWN 18W 3CCT

CAMUS CCT

005360

18 W	1579 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K- 5000K	IRC >80	IP44 facade
------	------------	---	---------	----------------

**DESCRIPTIF**

Downlight semiencastré ou apparent en polycarbonate avec 3 changements de température de couleur. Possibilité d'enlever les 2 ressorts pour le montage saillie.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bars, restaurants
- Intérieurs résidentiels
- Tertiaire
- Résidentiel collectif

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	18
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz, 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K-5000K
Flux lumineux (lm)	1579
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	21.7
Largeur (cm)	21.7
Hauteur (cm)	1.5
Poids (g)	225
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 55 Max. : 175
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	20
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	110°
Orientable	Oui

