

Fiche produit

Article n° 27.630.3453.0

Connecteur PCB 8513 BS / 4 OB



Article n°	27.630.3453.0
EAN	4049088283048
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

**général**

Espacement modulaire	3,5 mm
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	4
Marquage	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

**Données techniques**

Section transversale nominale	1,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	160 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de fil	10 mm

**données de connection**

Section minimum fil rigide	0,2 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	1,5 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,2 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	1,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	10 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	24-16 AWG
Tension UL	150 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Section traversante norme CSA	24-16 AWG
Tension CSA	150 V
CSA actuel	8 A

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	7,8 mm
Longueur	14,7 mm
profondeur	22,9 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Autre
matière surface de contact	Sn