



Nouveau

# HIGH BAY VISTA 90° 100W 4000K

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h

Code : 51328



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Suspension
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans

<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 5 )
<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Flux lumineux total</b>	13000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	127.45 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-30 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B10 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	2.5 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	100 W / 102 W
--------------------------------------	---------------

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 462 mA
--	-------------------------------

<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---------------------------------------

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,96
-----------------------------	------

<b>Température de couleur</b>	4000 K
-------------------------------	--------

**Applications spécifiques**

- Intérieur industriel
- Usine / Entrepôt

**Recommandations d'installation**

Protection surtension 4kV

**Câblage**

Cable H05RNF 3x Lg 200 mm

**Autres commentaires**

Flicker free - pas de scintillement