



# KEELER 9

## 8W/3000K 700MA

Code : 50278



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sol - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite 7024 extrudé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED Citizen CLL104 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 8 W / 8.6 W

<b>Facteur de puissance</b>	0,54
<b>Température de couleur</b>	3000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	45° asymétrique à 10 °
<b>Flux lumineux total</b>	295 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	34.3 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Poids net</b>	881 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Extérieur résidentiel
<b>Recommandations d'installation</b>	Montage en applique ou au sol.

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 72 mA
--	------------------------------

<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	48 %
-------------------------------------	------

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50283	FIXATION SOL P/KEELER	