

# BMH0702P32A2A

Lexium - Moteur 70mm iec 2,5nm ip65 700w  
clav. enc. sincos multit. 128 conn.ang.



### Principales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Fonction produit             | Servo moteur   |
| Nom de l'appareil            | BMH  |
| Vitesse mécanique maximum    | 8000 Tr/mn   |
| Couple continu à l'arrêt     | 2,5 N.M pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>2,5 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé         |
| Couple crête à l'arrêt       | 7,4 N.M pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>7,4 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé         |
| Puissance de sortie nominale | 700 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>700 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé             |
| Couple nominal               | 2,2 N.M pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>2,2 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé         |
| Vitesse nominale             | 3000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>3000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé |
| Conformité                   | LXM32.D12N4 à 400...480 V triphasé   |
| Type d'arbre                 | Avec clavette  |
| Degré de protection IP       | IP65 standard<br>IP67 avec kit IP67  |
| Résolution du retour vitesse | 131 072 points/tour x 4 096 tours  |
| Frein de parking             | Sans   |
| Support de montage           | Bride conforme à la norme internationale   |
| Raccordement électrique      | Connecteurs orientables à angle droit  |

### Complémentaires

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Compatibilité de gamme      | Lexium 32                            |
| [Us] tension d'alimentation | 480 V                                |
| Nombre de phases réseau     | Triphasé                             |
| Courant continu à l'arrêt   | 2,94 A                               |
| Alimentation continue       | 1,51 W                               |
| Courant maximal Irms        | 9,7 A pour LXM32.D12N4               |
| Courant permanent maximum   | 9,68 A                               |
| Second arbre                | Sans avec deuxième extrémité d'arbre |
| Diamètre de l'axe           | 11 mm                                |
| Longueur de l'axe           | 23 mm                                |
| Largeur clavette            | 18 mm                                |
| Type de retour              | SinCos Hiperface multitour           |
| Taille bride moteur         | 70 mm                                |
| Nombre de taille moteur     | 2                                    |
| Constante de couple         | 0,84 N.m/A à 120 °C                  |
| Constante de fem            | 54,08 V/ktr/mn à 120 °C              |
| Nombre de pôles de moteur   | 10                                   |
| Inertie du rotor            | 1,13 kg.cm <sup>2</sup>              |
| Résistance du stator        | 3,8 Ohm à 20 °C                      |

|   |  |
|---|--|
| Inductance du stator                    | 12,2 mH à 20 °C  |
| Constante de temps électrique du stator | 3,2 ms à 20 °C   |
| Force radiale maximale Fr               | 710 N at 1000 rpm<br>560 N at 2000 rpm<br>490 N at 3000 rpm<br>450 N at 4000 rpm<br>410 N at 5000 rpm<br>390 N at 6000 rpm |
| Force axiale maximale Fa                | 0,2 x Fr   |
| Type de refroidissement                 | Convection naturelle   |
| Longueur                                | 154 mm   |
| Diamètre du centrage                    | 60 mm  |
| Profondeur du diamètre de centrage      | 2,5 mm   |
| Nombre de trous de fixation             | 4  |
| Diamètre des trous de fixation          | 5,5 mm   |
| Diamètre des trous de fixation          | 82 mm  |
| Poids du produit                        | 2,3 kg   |

## Emballage

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Type d'emballage 1        | PCE   |
| Nombre d'unité par paquet | 1     |
| Poids de l'emballage (Kg) | 2 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 11 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 20 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 40 cm |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|