

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9C15405

Acti9, iATLs auxiliaire de signalisation  
24...240VCA, pour télérupteur iTL



### Principales

Range of product	Acti 9
Nom de l'appareil	IATLs
Fonction produit	Auxiliaire de signalisation à distance
Composition de contacts de signalisation	1&nbsp;&F/O
Tension circuit de signalisation	24 V CA/CC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V CC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V CC: 2 A
Tension circuit de commande	24...240 V CA 50/60 Hz 24...240 V CC

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Fixe, sur le côté droit de TL
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	1
Hauteur	81 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	69 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Bornes type tunnel câble 0,5...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide Bornes type tunnel câble 0,5...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide - avec embout Bornes type tunnel câble 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple Bornes type tunnel câble 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple - avec embout
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Couple de serrage	1 N.m
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs Acti 9 Acti 9 iTL iTLc Acti 9 Acti 9 iTL iTLm
Accessoires associés	ITL (32 A) ITL (16 A)

### Environnement

Catégorie de surtension	III
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Normes	EN/CEI 60669-2-2

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	40 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,4 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	530 g
Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	27 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Poids de l'emballage 3	5,277 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------