



## EDL-158

Order No.: 0162930

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur Public Adress pour plafond, résistant aux intempéries,**

et à des températures jusqu'à 100°C. Pour des installations dans des saunas ou piscines.

- Ligne 100 V
- Système 2 voies avec haut-parleur d'aigu à dôme
- Son parfait
- Boîtier plastique blanc
- Membrane haut-parleur résistant aux intempéries
- Testé selon ASTM B117 (test éclaboussures eau salée 400 heures)
- Pour épaisseurs de plafond 2-25 mm

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### EDL-158

Technologie de transmission	100 V
Bande passante	50-16000 Hz

**EDL-158**

Puissance nominale (RMS)	15/10/5/2,5/1,25 W
Pression sonore	89 dB/W/m
Découpe	Ø 220 mm
Profondeur de montage	85 mm
Dimensions	Ø 250 mm x 96 mm
Diamètre extérieur	Ø 250 mm
Largeur	Ø 250 mm
Profondeur	96 mm
Couleur	blanc
Type protection	IP65
Température fonc.	-20 °C à +100 °C
Poids	1,12 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	200
Dimensions emballage (l x H x P)	0,26 x 0,105 x 0,26 m
Poids brut	1,321 kg
Poids net	1,118 kg