

Fiche produit

Caractéristiques

ENN47942

Mureva FIX - Colliers d'installation - 194x9 mm



Principales

Product range	Mureva FIX
Product type	Collier d'installation
Couleur	Black
Quantité du lot	100 pièces

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	10 mm
Diamètre de serrage maximum	42 mm
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 36 daN Ø 20 mm
Matière	PA (polyamide) 12 Rislant®
Longueur	194 mm
Largeur	9 mm
Poids du produit	0,003 kg

Environnement

Maximum humidity absorption	0,9 %
Operating temperature	-60...85 °C 100 °C during 1000 hours 120 °C maximum
Tenue au feu	HB conforming to UL 94
Normes	EN 50146
Caractéristique d'environnement	Sans halogène Résistant aux UV

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3 g
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	20,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	1,3 kg
Hauteur de l'emballage 2	8,5 cm
Largeur de l'emballage 2	10,5 cm
Longueur de l'emballage 2	20,5 cm
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	2000

Poids de l'emballage 3	6,28 kg
Hauteur de l'emballage 3	33 cm
Largeur de l'emballage 3	35 cm
Longueur de l'emballage 3	39,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------