

BT-PROFILE160/OPTIC 15-30 (Art 06001)



Description

- Découpe à LED COB de haute puissance 160W
- C'est un substitut idéal des projecteurs halogènes à forte consommation d'énergie !
- Construction robuste en aluminium profilé
- Pour des raisons pratiques, le projecteur est vendu en deux parties distinctes :
 - **BT-PROFILE160/OPTIC**
 - Éléments optiques à revêtement spécial pour des projections nettes et bien définies
 - Quatre pales profilées, à revêtement spécial pour des réflexions minimales
 - Deux unités optiques distinctes avec zoom réglable sont disponibles :
 - **"BT-PROFILE160/OPTIC 15-30" (Code de commande : 6001) : Plage de zoom 15°-30°**
 - **"BT-PROFILE160/OPTIC 25-50" (Code de commande : 6002) : Plage de zoom 25°-50°**
 -
 - Compartiment verrouillable pour l'utilisation des options disponibles :
 - **Porte GOBO** ("BT-PROFILE160/GOBO HOLDER", Code de commande : 6003) diamètre extérieur des gobos : 86mm, diamètre optique : 64,5mm
 - **IRIS** ("BT-PROFILE160/IRIS", Code de commande : 6004) Diamètre d'ouverture : réglable de 5 à 74 mm
 -
 -
 - Utilisation du zoom/focus combiné avec mécanisme de verrouillage
 - Compartiment à lentille verrouillable : accès facile pour le nettoyage de la lentille interne
 - Peut remplacer l'optique « Source Four » d'ETC
 - Cylindre optique rotatif peut être orienté et verrouillé dans n'importe quelle position
 - **BT-PROFILE160/LED ENGINE**
 - C'est la partie active, muni d'un COB LED 160W, est vendu séparément.

Voir les produits liés pour plus d'informations

BT-PROFILE160/OPTIC 15-30 (Art 06001)

Information Technique

Information Technique

Zoom Range: 15°-30°