

Fiche produit

Caractéristiques

ZA2VA11

Harmony - tête d'affichage numérique - Ø22 - décimal+BCD



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit | Harmony |
| Type de produit ou équipement | Corps d'afficheur numérique |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V CC |
| Mode de raccordement | Connecteurs à vis, 0,5 x 2,5 mm ² |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------------|---|
| Support de montage | panneau |
| Montage de l'appareil | Trou de fixation - (diamètre: 22,3 mm) |
| Décodage électronique | Décimal + BCD |
| Limites de la tension d'alimentation | 13...30 V |
| Consommation électrique | <= 36 mA à 30 V <= 40 mA à 24 V |
| Type de protection | Protection contre l'inversion de polarité |
| Entrée logique | Positif |
| Tension état 0 garanti | -30...5 V |
| Tension état 1 garanti | 13...30 V |
| Etat actuel 0 garanti | <= 1,4 mA |
| Etat actuel 1 garanti | De 4 à 9,5 mA |
| Poids du produit | 0,057 kg |

Environnement

| | |
|---|--|
| Certifications du produit | UL CSA |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |
| Tenue aux vibrations | 10 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 180 gn 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II se conformer à CEI 60536 Classe II se conformer à NF C 20-030 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 IP65 se conformer à NF C 20-010 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,8 cm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1 | 57,0 g |
| Type d'emballage 2 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,917 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|