

Profil Environnemental Produit

APPAREILLAGE CONNECTÉ

Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option variateur



LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE LEGRAND

Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels

Sur la totalité des sites du groupe Legrand dans le monde, plus de 85 % sont certifiés ISO 14001 (sites dans le Groupe depuis plus de 5 ans).

Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.



Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits et fournir des informations conformes à l'ISO 14025

Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...).



PRODUIT DE RÉFÉRENCE

Fonction	Etablir, supporter et interrompre pendant 20 ans des courants assignés dans les conditions normales du circuit caractérisé par le courant BT 240 V~ sous une intensité maxi de 125 VA permettant le contrôle de l'éclairage localement et à distance à l'aide d'une ou plusieurs commandes sans fil. Ce produit est équipé d'une LED RGB pour son installation dans une boîte d'encastrement murale. Il est compatible avec les charges Led allant de 5 à 125 VA. Ce produit inclut un service numérique de mesures et de contrôle à distance via une application smartphone.	
Produit de Référence		
	Réf. 0 677 21A	Réf. 0 666 31
	Interrupteur filaire connecté + compensateur (0 401 49)	Plaque 1 poste - Blanc
	Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option variateur, avec plaque de finition blanche.	

Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.



PRODUITS CONCERNÉS

Les données environnementales sont représentatives des références suivantes :

Mécanismes + supports + enjoliveurs	Mécanismes + supports	Enjoliveurs	Produits complets	Compensateur
<ul style="list-style-type: none"> • 0 677 21A • 0 677 71A • 0 648 91A • 0 777 01A • 6 000 81A • 6 001 81A • 7 221 72 • 7 222 72 • 7 223 72 • 7 224 72 • 8 637 53 • 8 638 53 • 8 639 53 • 8 636 53 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 742 02A • 5 742 21A • 5 742 30A • 5 742 12A 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 648 15 • 0 648 25 • 0 648 35 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 991 62 • 1 991 72 • 1 991 82 • 1 992 32 • 1 992 52 • 7 521 84A • 7 522 84A • 7 523 84A • 7 863 84A • 7 525 84A • 7 526 84A • 7 527 84A • 7 528 84A • 7 529 84A • 7 418 10A • 7 418 40A • 7 418 70A 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 401 49

Profil Environnemental Produit

APPAREILLAGE CONNECTÉ

Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option variateur



MATÉRIAUX ET SUBSTANCES

Le Produit de Référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché. Il respecte les restrictions d'usage des substances dangereuses définies par la Directive RoHS 2011/65/EU amendée par la directive déléguée 2015/863/CE, et son amendement 2017/2102/CE.

Masse totale du Produit de Référence	0,17 kg (tout emballage inclus)
---	--

Produit seul : 0,10 kg					
Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
PC	13,6 %	Acier	14,6 %	Carte électronique (> 10 cm ²)	14,3 %
ABS	10,1 %			Carte électronique (< 10 cm ²)	1,7 %
PA	3,7 %				
Autre	0,7 %	Cuivre et alliages de cuivre	0,6 %		
PS	0,1 %				

Emballage(s) seul(s) : 0,07 kg					
PET	1,4 %			Bois	22,2 %
PE	0,2 %			Papier	11,5 %
				Carton	5,3 %

Total plastiques :	29,8 %	Total métaux :	15,2 %	Total autres :	55,0 %
---------------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

A la date de publication de ce document, le contenu en matière(s) recyclée(s) est de :

- Produit seul (hors emballage) : 4 % en masse
- Emballage seul : 11 % en masse



FABRICATION

Le Produit de Référence est issu de sites ayant reçu la certification ISO14001.



DISTRIBUTION

Les produits du Groupe sont distribués à partir de magasins implantés pour optimiser les flux logistiques. Ainsi le Produit de Référence est transporté essentiellement par camion, sur une distance moyenne de 378 km, représentative d'une commercialisation en France.

Les emballages sont conformes à la directive européenne 2004/12/EU relative aux emballages et déchets d'emballage et au décret français 98-638.



INSTALLATION

Pour l'installation de ce produit, seuls des outils standards sont nécessaires.



UTILISATION

Dans les conditions normales d'usage, ce produit ne nécessite pas d'entretien, de maintenance ou de produits additionnels.

Profil Environnemental Produit

APPAREILLAGE CONNECTÉ
Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option
variateur



FIN DE VIE

La fin de vie des produits est prise en compte dès leur conception. Le démantèlement et le tri des composants ou matériaux est rendu le plus aisé possible dans l'optique du recyclage ou, à défaut, d'une autre forme de valorisation. Ce produit est dans le champ d'application de la DEEE (2012/19/EU). Il doit donc être traité par les filières locales de fin de vie des DEEE.

Éléments à traiter spécifiquement :

Conformément aux exigences de cette directive, les éléments suivants doivent être extraits puis orientés vers des filières spécifiques en vue d'un traitement conforme à la directive relative aux déchets 2012/19/EU :

- carte électronique : 25 g

Responsabilité élargie du producteur :

La commercialisation en France des produits dans le champ d'application de la Directive Européenne sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) fait l'objet d'une contribution à un éco-organisme agréé.



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie du Produit de Référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé en France, dans une installation électrique conforme à la NF C 15-100 et normes produits associées.

Pour chaque phase, les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

Limite du Système	Fabrication A1-A3	Les matériaux et composants du produit, les transports nécessaires à sa réalisation, son emballage ainsi que les déchets inhérents à sa fabrication.
	Distribution A4	Le transport entre le dernier centre de distribution du Groupe et une moyenne des livraisons sur la zone de commercialisation.
	Installation A5	La fin de vie des emballages.
	Utilisation B1-B7	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de produit : équipements connectés. • Scénario d'utilisation : pour une durée d'utilisation de 20 ans, le scénario de consommation retenu est de 15 % du temps en phase active avec une puissance moyenne de 2,24 W et de 85 % du temps en phase veille avec une puissance moyenne de 0,29 W. Cette durée de modélisation ne constitue pas une exigence de durabilité minimale. • Modèle énergétique : Electricity Mix_Low voltage_2018_France_FR - 2018.
	Fin de vie C1-C4	Le scénario de traitement en fin de vie par défaut maximisant les impacts environnementaux.
Module D		Le module D est calculé conformément au PCR-ed4-EN-2021 09 06 en fonction des matières recyclées et du scénario de fin de vie modélisé. Il exprime les bénéfices et charges nets au-delà des frontières du système, et ne sont pas à inclure dans les totaux du cycle de vie.
Logiciel et base de données utilisés		EIME V6 et sa base de données CODDE-2023-02.

Sauf indication contraire les mix énergétiques modélisés sont ceux intégrés dans les modules de données issues de la base précitée.

Profil Environnemental Produit

APPAREILLAGE CONNECTÉ

Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option variateur



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

	Total du Cycle de Vie		Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation ⁽¹⁾			Fin de vie	Module D
			A1-A3	A4	A5	Total B1-B7	B2	B6	C1-C4	
Changement Climatique - Total	1,16E+01	kg CO₂ eq.	4,54E+00	3,30E-03	5,87E-03	6,82E+00	0*	6,82E+00	2,14E-01	-1,04E-01
Changement Climatique - Combustibles fossiles	1,15E+01	kg CO₂ eq.	4,51E+00	3,30E-03	5,87E-03	6,80E+00	0*	6,80E+00	2,14E-01	-1,05E-01
Changement Climatique biogénique	4,51E-02	kg CO₂ eq.	2,73E-02	0*	0*	1,76E-02	0*	1,76E-02	3,10E-04	6,18E-04
Changement Climatique - Occupation et transformation des sols	2,08E-05	kg CO₂ eq.	2,08E-05	0*	0*	0*	0*	0*	5,38E-09	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	6,16E-07	kg CFC-11 eq.	5,13E-07	0*	1,08E-10	1,00E-07	0*	1,00E-07	2,87E-09	-2,53E-09
Acidification (AP)	6,84E-02	mole of H+ eq.	2,85E-02	2,09E-05	5,04E-05	3,95E-02	0*	3,95E-02	3,31E-04	-1,10E-03
Eutrophisation eau douce	3,45E-04	kg P eq.	1,10E-05	0*	0*	3,24E-04	0*	3,24E-04	9,95E-06	-8,25E-08
Eutrophisation milieux marins	8,66E-03	kg of N eq.	3,13E-03	9,78E-06	2,37E-05	5,43E-03	0*	5,43E-03	5,73E-05	-7,01E-05
Eutrophisation terrestre	1,12E-01	mole of N eq.	3,32E-02	1,07E-04	2,47E-04	7,81E-02	0*	7,81E-02	6,77E-04	-8,27E-04
Formation d'ozone photochimique	2,74E-02	kg NMVOC eq.	1,11E-02	2,71E-05	6,03E-05	1,61E-02	0*	1,61E-02	2,08E-04	-3,22E-04
Appauvrissement des ressources abiotiques - Éléments	3,59E-04	kg Sb eq.	3,56E-04	0*	0*	3,23E-06	0*	3,23E-06	-1,63E-07	-1,59E-04
Appauvrissement des ressources abiotiques - Combustibles fossiles	1,38E+03	MJ	6,56E+01	0*	0*	1,31E+03	0*	1,31E+03	4,58E+00	-6,12E+00
Besoin en eau	1,65E+00	m³ deprivation worldwide eq.	1,10E+00	0*	6,26E-03	4,94E-01	0*	4,94E-01	4,83E-02	-9,09E-02
Emissions de particules fines	1,69E-06	incidence of diseases	1,58E-07	1,70E-10	2,66E-10	1,53E-06	0*	1,53E-06	1,90E-09	-6,23E-09

*Représente moins de 0,01 % du cycle de vie total du flux de référence.

⁽¹⁾Pour l'étape d'Utilisation et conformément au PCR en vigueur, les modules d'information B1, B3, B4, B5 et B7, ayant tous des valeurs d'indicateurs égalent à «0» (zéro), ne sont pas représentés dans ce tableau.

Conformément aux règles du PCR en vigueur, les valeurs d'indicateurs environnementaux indiquées dans la colonne "Module D" ne doivent pas être sommées avec les valeurs de la colonne "Total du Cycle de Vie".

Profil Environnemental Produit

APPAREILLAGE CONNECTÉ

Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option variateur



	Total du Cycle de Vie		Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation ⁽¹⁾			Fin de vie	Module D
			A1-A3	A4	A5	Total B1-B7	B2	B6	C1-C4	
Rayonnement ionisants Santé humaine	1,95E+02	kBq of U235 eq.	1,78E+01	0*	0*	1,77E+02	0*	1,77E+02	0*	-4,28E-01
Ecotoxicité (Eau douce)	1,52E+02	CTUe	1,03E+02	0*	4,07E-01	4,82E+01	0*	4,82E+01	9,92E-01	-5,40E-01
Toxicité humaine effets cancérigènes	4,15E-07	CTUh	4,13E-07	0*	5,39E-10	1,14E-09	0*	1,14E-09	1,80E-10	-2,92E-08
Toxicité humaine effets non-cancérigènes	1,15E-07	CTUh	6,33E-08	0*	1,88E-10	4,93E-08	0*	4,93E-08	2,41E-09	-1,96E-08
Impacts lié à l'occupation des sols/qualité des sols	3,27E-01	-	8,07E-02	0*	0*	2,17E-01	0*	2,17E-01	2,92E-02	6,85E-05
Utilisation d'énergie primaire renouvelable Hors ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières	1,23E+02	MJ	1,98E+00	0*	0*	1,21E+02	0*	1,21E+02	1,47E-02	-5,46E-02
Utilisation ressources d'énergie primaire renouvelables comme matières premières	1,21E+00	MJ	1,21E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0*	1,42E-01
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable (Energie primaire et ressources énergies primaires utilisées comme matériaux)	1,24E+02	MJ	3,19E+00	0*	0*	1,21E+02	0*	1,21E+02	1,47E-02	8,77E-02
Utilisation d'énergie primaire non-renouvelable Hors ressources d'énergie non primaire utilisées comme matières premières	1,38E+03	MJ	6,36E+01	0*	0*	1,31E+03	0*	1,31E+03	4,58E+00	-5,98E+00
Utilisation ressources d'énergie primaire non renouvelables comme matières premières	2,02E+00	MJ	2,02E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0*	-1,41E-01
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non-renouvelable (Energie primaire et ressources énergies primaires utilisées comme matériaux)	1,38E+03	MJ	6,56E+01	0*	0*	1,31E+03	0*	1,31E+03	4,58E+00	-6,12E+00

*Représente moins de 0,01 % du cycle de vie total du flux de référence

⁽¹⁾Pour l'étape d'Utilisation et conformément au PCR en vigueur, les modules d'information B1, B3, B4, B5 et B7, ayant tous des valeurs d'indicateurs égalent à «0» (zéro), ne sont pas représentés dans ce tableau.

Conformément aux règles du PCR en vigueur, les valeurs d'indicateurs environnementaux indiquées dans la colonne "Module D" ne doivent pas être sommées avec les valeurs de la colonne "Total du Cycle de Vie".

Profil Environnemental Produit

APPAREILLAGE CONNECTÉ

Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option variateur



	Total du Cycle de Vie		Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation ⁽¹⁾			Fin de vie	Module D
			A1-A3	A4	A5	Total B1-B7	B2	B6	C1-C4	
Utilisation de matière secondaire	1,40E-02	kg	1,40E-02	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	0,00E+00	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	0,00E+00	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Consommation nette d'eau douce	3,86E-02	m ³	2,58E-02	0*	1,46E-04	1,15E-02	0*	1,15E-02	1,12E-03	-2,12E-03
Déchets dangereux éliminés	3,65E+00	kg	3,47E+00	0*	0*	1,02E-01	0*	1,02E-01	7,25E-02	-2,72E+00
Déchets non-dangereux éliminés	2,08E+00	kg	1,32E+00	0*	6,79E-02	6,56E-01	0*	6,56E-01	3,73E-02	-2,85E-02
Déchets radio-actifs éliminés	1,01E-03	kg	7,08E-04	0*	1,24E-07	2,75E-04	0*	2,75E-04	2,14E-05	-3,33E-06
Composants réutilisés	0,00E+00	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Matières destinées au recyclage	3,48E-02	kg	7,35E-03	0*	0*	0*	0*	0*	2,74E-02	0,00E+00
Matières destinées à la récupération d'énergie	0,00E+00	MJ by energy vector	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Energie exportée	0,00E+00	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Utilisation totale d'énergie primaire tout au long du Cycle de Vie	1,50E+03	MJ	6,88E+01	0*	0*	1,43E+03	0*	1,43E+03	4,59E+00	-6,03E+00
Carbone biogénique contenu dans le produit	0,00E+00	kg of C	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Carbone biogénique contenu dans l'emballage associé	2,53E-02	kg of C	2,53E-02	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00

*Représente moins de 0,01 % du cycle de vie total du flux de référence.

⁽¹⁾ Pour l'étape d'Utilisation et conformément au PCR en vigueur, les modules d'information B1, B3, B4, B5 et B7, ayant tous des valeurs d'indicateurs égalent à «0» (zéro), ne sont pas représentés dans ce tableau.

Conformément aux règles du PCR en vigueur, les valeurs d'indicateurs environnementaux indiquées dans la colonne "Module D" ne doivent pas être sommées avec les valeurs de la colonne "Total du Cycle de Vie".

Les valeurs des indicateurs définis dans le PCR-ed4-EN-2021 09 06 sont disponibles en format numérique dans la base de données du site pep-ecopassport.org.

Les impacts environnementaux sont calculés pour une configuration composée d'un mécanisme avec enjoliveur et support et plaque de finition.

Pour avoir les valeurs des impacts environnementaux des produits concernés autres que le Produit de Référence, prendre les valeurs des impacts de celui-ci.

Les impacts relatifs aux services numériques du produit ne sont pas évalués (terminaux, réseaux de télécommunication et centres informatiques).


Profil Environnemental Produit

APPAREILLAGE CONNECTÉ

Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option variateur



N°enregistrement : LGRP-01679-V01.01-FR	Règles de rédaction : PEP-PCR-ed4-FR-2021 09 06 Complété par le PSR-0005-ed3-FR-2023 06 06
N° d'habilitation du vérificateur : VH08	Information et référentiel : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 12-2023	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2006	
Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)	
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 : 2016 ou EN 50693 : 2019 Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 «Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III».	



Données environnementales selon la norme EN 15804 : 2012 + A2 : 2019