

Fiche produit

Caractéristiques

MB3-24M

Moteur modulant pour vanne à boisseau sphérique VB







Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MB3
Modèle d'actionneur	MB3-24M T31 00
Destination du produit	Vannes à bille
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC 4...20 mA CC
Puissance nominale du transformateur en VA	3 VA
Puissance consommée en W	2,5 W
Puissance consommée en VA	2,7 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	26 lb.in 2.9 N.m
Indicateur de position	Tige de poussée verte avec marqueurs de couleur
Caractéristiques supplémentaires	Presse-étoupe adapté pour fil OD 5-9mm
Raccordement du conduit	M20
Degré de protection IP	IP53
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...76 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,1 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------