

CHEVILLES MÉTALLIQUES

Chevilles Gold

Chevilles métalliques

► Chevilles à clouer pour plaque de plâtre



Positionner la cheville Clouer la cheville La cheville est en place Visser De côté



Type	Épaisseur de panneau	Ø de vis	Longueur x largeur	Résistance arrachement	Résistance cisaillement	Matériau
Gold	3-13 mm	Ø 4-5x25 mm	12x30 mm	15 Kg	30 Kg	C45E-Ye
Gold + Vis	3-13 mm	Ø 4-5x25 mm	12x30 mm	15 Kg	30 Kg	C45E-Ye
Gold + PAV	3-13 mm	Ø 4-5x25 mm	12x30 mm	15 Kg	30 Kg	C45E-Ye

Boîte plastique	
Qté.	Réf.
200	900210
100	900211
100	900212

Applications

- Pour tuyauterie et installation de matériel électrique
- Cheville à clouer ou visser sans perçage initial
- Démontable sans dégradation
- Fixation sur plaque de plâtre

Avantages

- Pose de marteau, expansion au vissage, pas de rotation
- Pointe dentelée pour une insertion facile sans perçage
- Se retire facilement sans endommager le mur
- Pointe fine pour un positionnement précis
- Vissage facile grâce au filet de guidage
- Tête plate anti-enfoncement
- Tête affleurante

