



## DULUX S/E 2G7 11W 840

Numéro d'article 146070

Osram DULUX S/E 2G7 34x214mm 11W 4000K 900lm 20000h Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

CFLni avec un pied de lampe 4p pour le fonctionnement ECG. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes monotours. Base/pied 2G7 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Entretien amélioré. Faible consommation d'énergie (7W, 9W, 11W). Longue durée de vie. Profil extrêmement bas. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur ballasts électroniques.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé#EC000087
Code produit	146070
Marque	OSRAM
Nom série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX S/E 11W/840 2G7

### Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	11
flux lumineux [lm]	900
socle	2G7 (4 broches)
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	4000
diamètre [mm]	34
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
couleur de la lumière	840
longueur totale [mm]	214
adapté à un ballast électronique	Oui
classe d'efficacité énergétique	A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	12
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Désignation de lampe	autre

**Produits similaires**



145642

LED PL TC-SEL 2G7  
4P 6W (11W) 600lm  
840 FR AC



146143

2G7 4P 24.5X222 11W  
840



50600222928

DULUX S/E 2G7 11W  
840