



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Prysim[™] Lèche-Mur LED Rectangulaire Basculant 45W IP65

Le Pysim est un downlight encastré LED rectangulaire forte puissance adapté à une large gamme d'applications commerciales. A la fois basculant et symétrique, le Pysim permet d'orienter le flux lumineux et d'en assurer la diffusion homogène. Polyvalent, il convient aussi bien à l'éclairage vertical des comptoirs et linéaires de magasins qu'à la mise en lumière des extérieurs couverts et des façades. Solution idéale intérieure/extérieure, le Pysim est disponible en version SC 4000K et en version CS 3000/3500/4000K. Coloris blanc uniquement.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-WW45/40	45	4100	4000	120	Non gradable	Blanc
EN-WW45DA/40	45	4100	4000	120	DALI Gradable	Blanc
EN-WW45V/40	45	4100	4000	120	Gradiation 1-10V	Blanc

Schéma



Courbe polaire

Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

- Haut rendement, économe en énergie idéal pour les applications intérieures et extérieures (auvents, casquettes...)
- Basculant pour mieux diriger la lumière ou permettre un éclairage mural homogène
- Livré avec driver LED déporté
- Luminaire IP65 - le driver requiert un boîtier IP65 (non inclus)
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	1
Type de tension d'entrée:	100~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) à 240V:	1050
Température min:	-20	Température max:	45°C
Réglage positionnel:	Lèche-Mur	Distribution lumineuse:	Lèche-mûr
W (mm):	145	L (mm):	235
H (mm):	120	Indice IP:	IP65
Composition:	Fonte d'aluminium	Composition de l'optique:	Verre
Culot:	Aucun	Durée de vie à L70 (h) :	40.000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.