


MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)



Illustrations sans engagement



Également appropriée pour l'utilisation en souterrain.

Arrangement:

Type	MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Référence	390 079
Matériau - borne	INOX (V4A)
Plage de serrage rd	8-10 mm
Épaisseur - matériel (t1/t2)	2,5 mm
Vis	M10 x 35 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	4,7 kA
Poids	96 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364128996
UC	50 pièce(s)

Remarque : réf. 390 079 en INOX (V4A) est également appropriée pour l'utilisation en terre.

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.