


# FLEXO 120 LED 4200K sur mesure

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 120 LED/m, 9,5W/m,  
dimmable en PWM, driver non fourni  
Code : **55177**



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>IP</b>	IP20	<b>Flux lumineux total</b>	740 lm
<b>IK</b>	IK02	<b>Efficacité lumineuse</b>	80 lm/W
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé	<b>Variation</b>	OUI - variation PWM
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nombre et type de source</b>	120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	0.51 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	9.2 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	<b>Applications spécifiques</b>	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Peut être coupé toutes les 6 LED, 5cm. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe.
<b>Facteur de puissance</b>	1,00	<b>Câblage</b>	Précâblage LIYY 2x0,5mm <sup>2</sup> 3m (soudé). Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171.
<b>Température de couleur</b>	4200 °K	<b>Autres commentaires</b>	Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. Livré à vos mesures (entre 0,05m et 5m - 1 module = 50mm).
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 3 )		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0171	Câble LIYY 2x0,5mm <sup>2</sup> gris sur mesure	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OPALE	
55092	EMBOUTS P/PROFILE PE1	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	EMBOUTS P/PROFILE PE2	
55110	PROFILE PM3 1M ALU FLEXO	
55112	PROFILE PM3 2M ALU FLEXO	