

# ZCEA6

## OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - tige souple à ressort soufflet silicone





### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Accessoires associés	XCKP XCKT XCMD XCKD

Corps à associer	ZCD29 ZCP21M12 ZCT25N12 ZCD27 ZCP25 ZCD28 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCMD21M12 ZCT27G11 ZCMD41L1 ZCMD81L1 ZCMD21L1 ZCMD69C12 ZCT26P16 ZCMD39L2 ZCP28 ZCP27 ZCD35 ZCP31 ZCMD81L5 ZCT25G11 ZCT28P16 ZCMD41L2 ZCT27N12 ZCMD21L2 ZCMD39L5 ZCMD29C12 ZCMD25L2 ZCMD21L08R12 ZCD26 ZCT25P16 ZCMD41L5 ZCMD39L1 ZCMD29L2 ZCP35 ZCMD21C12 ZCP39 ZCD37 ZCMD37L5 ZCP21 ZCT21N12 ZCP29M12 ZCMD25L5 ZCMD37L1 ZCP29 ZCP26 ZCMD25L1 ZCT21G11 ZCD21 ZCT26N12 ZCT28G11 ZCD25 ZCMD37L2 ZCD21M12 ZCD29M12 ZCMD21L5 ZCMD61C12 ZCD31 ZCMD29L5 ZCT21P16 ZCD39 ZCMD81L2 ZCMD29L1 ZCT28N12 ZCMD61M12 ZCP37 ZCT26G11
Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	À tige souple à ressort rappel de ressort métal (avec capot de protection en silicone)
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

## Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

## Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------