


LINEA 1

- Structure linéaire pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR357WW05	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000K	3750 lm	3188 Lm
TR357WW30	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000K	3750 lm	3188 Lm
TR357NW05	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	3900 Lm	3269 Lm
TR357NW30	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	3900 Lm	3269 Lm


















NOIR




BLANC


ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
TR38805	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE 665X35mm




-  Montage au plafond uniquement.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  Résistance : 0,50 Joule.
-  Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
-  Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.
-  Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.
-  Faisceau 120°.
-  Homologation CE.
-  IRC>80
-  "Durée de vie" des moteurs de lumière.
-  RG1.
-  Testé à 650°.
-  Alimentation incluse.

3 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.