

**UTP**

**R32 - DI - Monophasé**



**R32**  
avec TOSHIBA

### Cassette 4 voies 840 x 840

RAV-RM1101UTP-E + RAV-GM1101ATP-E

| Système Cassette 4 voies 840 x 840 | UE<br>UI | R32                | Monophasé |
|------------------------------------|----------|--------------------|-----------|
|                                    |          | RAV-GM1101ATP-E    |           |
|                                    |          | RAV-RM1101UTP-E    |           |
| Puissance froid                    | kW       | 9,5                |           |
| Puissance froid min-max            | kW       | 3,0 - 11,2         |           |
| Puissance absorbée min-nom-max     | kW       | 0,60 - 2,87- 4,10  |           |
| EER                                | W/W      | 3,31               |           |
| SEER                               |          | 6,15               |           |
| Label énergétique froid            |          | A++                |           |
| Puissance chaud +7°C (nominal)     | kW       | 11,2               |           |
| Puissance chaud -7°C (nom/max)     | kW       |                    |           |
| Puissance chaud min-max            | kW       | 3,0 - 13,0         |           |
| Puissance absorbée min-nom-max     | kW       | 0,60 - 2,93 - 4,30 |           |
| COP                                | W/W      | 3,82               |           |
| SCOP                               |          | 4,28               |           |
| Label énergétique chaud            |          | A+                 |           |

| Unité intérieure                          |       | RAV-RM1101UTP-E     |
|---|-------|---------------------|
| Débits d'air (G/PV)                       | m3/h  | 2010/1170 - 558/325 |
| Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m) | dB(A) | 43-38-33            |
| Niveau de puissance sonore (G/M/PV)       | dB(A) | 58-53-48            |
| Dimensions (HxLxP)                        | mm    | 319 x 840 x 840     |
| Poids                                     | kg    | 24                  |
| Dimensions (HxLxP) sous face              | mm    | 30x950x950          |
| Poids sous face                           | kg    | 4,2                 |

| Unité extérieure                  |       | RAV-GM1101ATP-E           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Débits d'air (G/PV)               | m3/h  | 4080 - 1133               |
| Niveau de pression sonore à 1m    | dB(A) | 54                        |
| Niveau de puissance sonore        | dB(A) | 70                        |
| Dimensions (HxLxP)                | mm    | 890 x 900 x 320           |
| Poids                             | kg    | 68                        |
| Plages de fonctionnement froid    | °C    | -15 / 46                  |
| Plages de fonctionnement chaud    | °C    | -15 / 46                  |
| Type compresseur                  |       | DC Twin Rotary            |
| Raccords frigo gaz/liquide        |       | 5/8 - 3/8                 |
| Longueur frigo min/max            | m     | 5./50                     |
| Denivelé max                      | m     | 30                        |
| Charge initiale                   |       |                           |
| Appoint de charge                 | g/m   | 30                        |
| Alimentation électrique (V-ph-Hz) |       | 220/240-1-50,<br>220-1-60 |
| Section alim. Mini UE/Protection  |       |                           |



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

