

Fiche produit

Caractéristiques

ISM10900P

OptiLine 45 - couvercle PVC blanc pr goulotte - 45x16x2000mm - au mètre linéaire



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Couvercle avant
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	24 m

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Product material	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	16 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,800 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	204,000 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------