

BOITIERS OPTIBOX FACES LISSES 960°C

LES + PRODUITS :

Boîtes de dérivation étanches lisses, avec repérage des diamètres de passage. Livrées avec accessoires : capot d'étanchéité + vis de fixation murale. Couvercle relié à la boîte par un lien imperdable (uniquement sur les couvercles à fermeture 1/4 de tour)

MATIERE :

Corps, Couvercle & Chevilles : Polypropylène

INDICE DE PROTECTION :

IP65

TEMPERATURE DE TRAVAIL:

-25°C / + 40°C

TENUE AU FIL INCANDESCENT :

960°C

RESISTANCE AU CHOCS :

IK07

COULEUR :

Gris RAL 7035

HALOGENE :

Avec



Réf. BLM	Désignation	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Fermeture couv.
		Lg	larg.	haut.	Ø ou Lg	larg.	haut.	
525309	Boîtier OPTIBOX lisse IP65 80x80x42	87	87	46	80	80	42	Clipsable
525409	Boîtier OPTIBOX lisse IP65 100x100x45	107	107	50	100	100	45	Clipsable
525429	Boîtier OPTIBOX lisse IP65 100x100x55	107	107	61	100	100	55	1/4 de tour
525509	Boîtier OPTIBOX lisse IP65 1/4T.155x110x80	163	120	88	155	110	80	1/4 de tour
525609	Btier OPTIBOX lisse IP65 1/4T. 175x150x80	187	162	88	175	150	80	1/4 de tour
525709	Btier OPTIBOX lisse IP65 1/4T. 225x175x100	238	188	105	225	175	100	1/4 de tour
525809	Btier OPTIBOX lisse IP65 1/4T. 325x275x120	345	290	127	325	275	120	1/4 de tour

Cotes en mm

	Poids en Kg	Cond. Carton	Cond. Palette
525 30 9	0,060	150	1800
525 40 9	0,062	100	1200
525 42 9	0,086	100	900
525 50 9	0,184	20	300
525 60 9	0,315	12	240
525 70 9	0,426	8	160
525 80 9	1,028	8	64