

Conduit ICTA Chronofil® bleu - courants forts - Ø16 mm - 3 conducteurs x 1,5mm²

REF. 09014



VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Arnould |
| Emballage | 100 metres |
| Volume | 43.74 dm ³ |
| Poids | 9981 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Conduits ICTA Chronofil® - courants forts

- ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
- 3422 :
- 3 : résistance à l'écrasement 750 N
- 4 : Résistance aux chocs : 6 J
- 2 : Température mini : - 5 °C
- 2 : Température maxi : + 90 °C

Ø16 mm

- 3 conducteurs x 1,5 mm² couleur marron, orange, orange
- Bleu RAL 5010

Caractéristiques Générales

Conduits ICTA 3422 Chronofil® - conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

- Conformes à la norme EN 61386
- Conduit seul : IP 68
- Conduit + manchon : IP 44
- Conduits préfilés mono et multiconducteurs
- Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
- Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés
- Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
- Adaptés pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100)