

PRODUCT-DETAILS

LF16-4

LF16-4 Connecting Strip



Informations générales

Extension du type de produit	LF16-4
Code de produit	1SBN071305R1000
EAN	3471523130890
Description courte	LF16-4 Connecting Strip
Description longue	LF16-4 is an insulated connecting strip used on 3 or 4-pole AF(C)(S)09..16 contactors, equipped with a main terminal screw used to connect 3 poles in parallel and thus increase the AC load passing through the flow path made up of the parallel-connected poles. The relevant cable cross-sectional area may limit the maximum permissible current: consult technical data information on catalogue.

Commande

Quantité minimum	2 pièce
Code douanier	85369010
Groupe de produit	Accessories for Block Contactors

Downloads Préférés

CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201
-------------------------	-----------------

Dimensions

Produit Largeur Net	21.4 mm
Produit Longueur Net	33 mm
Produit Hauteur Net	39.3 mm
Poids net	0.02 kg

Technique

Connecting Capacity Main Circuit	Flexible with Ferrule 1x 2.5 ... 16 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1x 2.5 ... 16 mm ² Rigid 1x 2.5 ... 25 mm ²
Degré de pollution	3
Fréquence assignée (f)	Circuit principal 50 / 60 Hz
Recommended Screw Driver	Circuit principal Pozidriv 2 Circuit principal Flat Ø 5.5 mm
Normes et standards	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Adapté pour	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AFC09 AFC12 AFC16
Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	Main Circuit 2.5 N·m
Wire Stripping Length	Main Circuit 14 mm

Technique UL/CSA

Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	1x 12-4 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Main Circuit 22 in·lb

Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Indice de protection	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP20
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informations RoHS	2CMT2021-006277
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SBD250021U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250043U1000
Certificat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificat UL	UL-US-2150887-5

UL-CA-2142658-5

UL Listing Card

UL_E312527

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 2 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	90 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	160 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	24 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.04 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3471523130890

Classifications

eClass	V11.1 : 27371392
E-Number (Sweden)	3210252
ETIM 6	EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4538 >> Terminal strips
UNSPSC	39121407

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

