

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XUYB954R

OsiSense XUY - dét. photoélectrique - réflexion polarisée - Sn 6m - relais



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XU
Nom de gamme	Application, système de transport et contrôle d'accès
Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du détecteur	XUY
Forme du capteur	Compact
Système de détection	Réflex polarisé
Matière	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Type de sortie numérique	Relais
Sortie numérique	1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique	Bornier à vis
Application spécifique du produit	Contrôle d'accès Manutention Détection de rupture de bande
Émission	RED
Portée nominale	6 m

### Complémentaires

Matière du coffret	Polycarbonate
Type de sortie	Relais
État LED	1 LED couleur: vert pour état de la sortie 1 LED couleur: rouge pour aide à l'alignement 1 LED couleur: rouge pour optiques sales 1 LED couleur: rouge pour limite de détection 1 LED couleur: rouge pour temporisation 1 LED couleur: rouge pour Indicateur de fonction de temps
Limites de la tension d'alimentation	20...250 V CA/CC
Pouvoir de commutation en mA	3 A
Fréquence de commutation	> 25 Hz
Chute de tension maximale	<2 V à 100 mA (régime fermé) <1 V à 10 mA (régime fermé)
Puissance consommée en VA	2 VA à vide
Plage de réglage de temporisation	0...10 s redéclenchable retard pour circuit de sortie
Réglage	Mode formation et/ou réglage manuel précis
Poids du produit	0,15 kg

### Environnement

Certifications du produit	CE
Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...80 °C
Immunité à la lumière ambiante	10000 lx ampoule à incandescence à 5° de l'axe optique 20000 lx lumière naturelle à 5° de l'axe optique
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 IP67 se conformer à CEI 60529

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------