

COBURG LED m1500

7320 lm, 44 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus, Durée de l'éclairage de secours 1 h

Code article: 835 691 34 24 - E - MC7

LED



L'illustration peut différer

- 



LA JUSTE LUMIÈRE POUR CIBLE
- 

easy eXchange LED
- 

plus de températures de couleur
- 

Diffus

DIMENSIONS



L	1551 mm
B	107 mm
H	140 mm
a	1280 mm
Poids maxi	3,6 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED de secours avec batterie individuelle. Convient pour les applications industrielles. Température ambiante admissible en commutation permanente -5 °C à +30 °C ; en mode secours 0 °C à +35 °C. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Tube réflecteur de protection avec système de fermeture pour un remplacement aisé des LED (easy eXchange LED), orientables, en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Le tube réflecteur peut être bloqué par pas de 10°. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Fonctionnement réseau via driver LED 230 V CA. 1 couvercle de raccordement, 1 passe-fils M20 côté frontal. Mode secours via un module de secours électronique avec test automatique, chargement, affichage de contrôle, surveillance réseau et protection contre la décharge totale. Durée de l'éclairage de secours 1 h ou 3 h avec dispositif de test automatique. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Montage individuel. Fixation au plafond par deux attaches en acier inoxydable, entraxe de fixation variable.

COBURG LED m1500

7320 lm, 44 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus, Durée de l'éclairage de secours 1 h


Code article: 835 691 34 24 - E - MC7

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	Réglable	Inclinable
Lampe	LED	max. Puissance système	44 W
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +30°C	Température de couleur	840/4000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-5°C jusqu'à +30°C	Flux lumineux de la lampe	7320 lm
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	matière synthétique	Indice de protection (IP)	IP65
Couleur / Corps	blanc	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC, 50/ 60 Hz
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)	Valeur UGR (4H8H)*	20
Répartition lumineux	Diffus	Câblage traversant	sans
EL (Emergency Lighting)	Oui	Résistance aux chocs	IK07
		Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage individuel
		Durée de l'éclairage de secours	1 h
		Flux lumineux en mode secouru	15%
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube réflecteur remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME



LOR: 97,0%