



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



Description:

Downlight extra-plat IP44 Slim-Fit 9W

Les downlights extra-plats Slim-Fit PRO en fonte d'aluminium sont conçus pour fournir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une hauteur de seulement 25 mm, ressort de montage compris, ils constituent une solution idéale pour les plénums de faible hauteur. Solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé et performant est requis.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-PLH09B/30	9	750	3000	120	Non gradable	Blanc mat
EN-PLH09B/40	9	755	4000	120	Non gradable	Blanc mat
EN-PLH09BDA/30	9	750	3000	120	DALI Gradable	Blanc mat
EN-PLH09BDA/40	9	755	4000	120	DALI Gradable	Blanc mat
EN-PLH09BV/30	9	750	3000	120	Gradiation 1-10V	Blanc mat
EN-PLH09BV/40	9	755	4000	120	Gradiation 1-10V	Blanc mat

Schéma

Courbe polaire

Couleur

Caractéristiques & Avantages

- Faible profondeur 25mm - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds
- Indice de protection IP44
- Résistance aux chocs IK06
- Espace requis pour le driver 40 mm
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	45
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.5
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-10
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	135	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	135
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Accentuation	OD (mm):	150
H (mm):	20	Indice IP:	IP44
Indice IK:	IK06	Protection acoustique:	No
Composition:	Aluminium,Polycarbonate	Composition de l'optique:	Polystyrène
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	25.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.