

































### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

<b>Couleur du luminaire</b>	RAL9006 Aluminium blanc
<b>Type de raccordement</b>	Borne à fiche
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Longueur net</b>	368 mm
<b>Largeur net</b>	81 mm
<b>Hauteur net</b>	44,80 mm
<b>Poids</b>	0,3 kg

### Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 <b>07650 L450 7LV 225 03 IP64</b> 7265700	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 <b>07650 L225 7LV E 225 03 IP64</b> 7265800	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue.
 <b>07650 L450 7LV 150 03 IP64</b> 7265900	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 <b>07650 L300 7LV 150 03 IP64</b> 7266000	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 <b>07650 L150 7LV E 150 03 IP64</b> 7266100	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue.
 <b>07650 L450 7+7LV 225 03 IP64</b> 7266200	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 <b>07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64</b> 7266300	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue.
 <b>07650 L450 7+7LV 150 03 IP64</b> 7266400	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 <b>07650 L300 7+7LV 150 03 IP64</b> 7266500	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64.
 <b>07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64</b> 7266600	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue.
 <b>07650 L75 7LV E 75 03</b> 7272800	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.

	<b>07650 L150 7LV E 150 03</b> 7272900	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	<b>07650 L300 7LV 150 03</b> 7273000	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	<b>07650 L450 7LV 150 03</b> 7273100	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	<b>07650 L225 7LV E 225 03</b> 7273700	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	<b>07650 L450 7LV 225 03</b> 7274000	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	<b>07650 L150 7+7LV E 150 03</b> 7274500	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	<b>07650 L300 7+7LV 150 03</b> 7274600	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	<b>07650 L450 7+7LV 150 03</b> 7274700	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	<b>07650 L225 7+7LV E 225 03</b> 7275300	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	<b>07650 L450 7+7LV 225 03</b> 7275400	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	<b>07650 L75 7LV E 37 03</b> 7276200	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	<b>07650 L150 7LV E 37 03</b> 7276300	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	<b>07650 L225 7LV E 37 03</b> 7276400	Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue.
	<b>07650 L300 7LV 37 03</b> 7276500	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	<b>07650 L450 7LV 37 03</b> 7276600	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix.
	<b>07650 L450 7LV 225 03 IP64 p4</b> 7278400	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4471 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.
	<b>07650 L450 7+7LV 225 03 IP64 p4</b> 7278500	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4471 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.
	<b>07650 L450 7LV 150 03 IP64 p4</b> 7278600	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4471 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.
	<b>07650 L450 7+7LV 150 03 IP64 p4</b> 7278700	Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4471 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



**07650 L300 7LV 150 03 IP64 p4**  
7278800

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2996 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



**07650 L300 7+7LV 150 03 IP64 p4**  
7278900

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2996 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



**07650 L225 7LV E 225 03 IP64 p4**  
7279000

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 2258 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



**07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64 p4**  
7279100

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 2258 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



**07650 L150 7LV E 150 03 IP64 p4**  
7279200

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 1521 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



**07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64 p4**  
7279300

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 1521 mm. Surface au revêtement gris argent. Unité de conditionnement 4 pieces.



**07750 /07650 VD p16**  
7279400

Béquille de blocage permettant une ouverture et un montage confortables. En matière plastique.

### Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage en tôle d'acier, revêtement gris argent. Convenant à une combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... À capteur WiFi LiveLink intégré. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Capteur infrarouge passif doté de capteurs pyroélectriques multisegments, à durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé). Mode spécial IQ permettant d'adapter automatiquement la temporisation d'extinction à l'utilisation de l'espace Mode spécial IQ permettant d'adapter automatiquement la temporisation d'extinction à l'utilisation de l'espace. Raccordement et alimentation électrique via l'interface DALI du dispositif de commande LiveLink. Nombre des participants DALI affectés: 5. Plage de détection: Ø 4,5 m, Hauteur de montage 2,5 m - 5 m. Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 81 mm x 44,8 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l'industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). Vous trouverez des informations plus détaillées sur LiveLink sur notre site Internet : [www.trilux.de](http://www.trilux.de).