

CMA-RCM-DACT-35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration**Transformateur de courant différentiel** (surveillance de courant résiduelle, RCM)

Ce type est spécialisé dans la détection des courants résiduels dans les réseaux AC à 3 / 4 fils.

Ses caractéristiques spéciales sont les suivantes :
capteur de courant très sensible pour la détection des plus petits courants résiduels, hystérèse de commutation fixe de 5 %, sécurité élevée grâce à la protection intégrée contre les surtensions et couverture d'une large plage de fréquence.

Informations générales de commande

Version	Transformateur de courant résiduel, Courant primaire: 25 A, Conducteur rond: 35.00 mm, transformateur de courant fermé
Référence	2603430000
Type	CMA-RCM-DACT-35
GTIN (EAN)	4050118665413
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 13:52:18 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

CMA-RCM-DACT-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	86,5 mm	Hauteur (pouces)	3,406 inch
Largeur	104 mm	Largeur (pouces)	4,094 inch
Poids net	240 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-10 °C...70 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Caractéristiques électriques

Bande de fréquences	30 Hz...3 kHz	Charge	0 VA
Classe de précision	1	Courant primaire	25 A
Courant secondaire	0...41,7 mA	Courant secondaire max.	0,04 A
Courant secondaire, min.	0,042 A	Taux de transmission	1:600

Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	35 mm
Lieu d'installation	Usage à l'intérieur		

Entrée de mesure de courant

Mesure de différence de résistance	Oui
------------------------------------	-----

Entrée

Plage de mesure d'entrée	0.02...2 A / 0.25...25 A en fonction de l'affectation des blocs de jonction
--------------------------	---

Coordination de l'isolation

Classe de précision	1	Degré de pollution	3
Isolation galvanique	oui	Normes	EN 60044/1
Tension de tenue au choc	8 kV	Tension nominale (texte)	800 V

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	DACT Konformitätserklärung_DE_EN_FR_ES.pdf
Documentation utilisateur	Instruction sheet
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Date de création 7 novembre 2022 13:52:18 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

CMA-RCM-DACT-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Dimensional drawing**