



# DL-ISO IP65



220-240V~ 50/60Hz 8W



Désignation	Code	Couleur	T° Couleur LED	Poids (kg)	Croquis & Découpe
DL-ISO IP65 50° 8W/3000K BLC	50652	BLANC	3000 K	0.37	
DL-ISO IP65 50° 8W/4000K BLC	50653	BLANC	4000 K		
DL-ISO IP65 50° 8W/3000K NICK	50654	NICKEL	3000 K		
DL-ISO IP65 50° 8W/4000K NICK	50655	NICKEL	4000 K		

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.




Pour une utilisation en INTERIEUR uniquement

## ATTENTION : Raccordement au réseau !

- L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

## Installation



\*\*Sauf Alimentation qui doit être placée au-dessus de l'isolation.

	Pour ouvrir appuyer sur patte du capot		Ouvrir le capot		Raccorder l'alimentation en respectant bien les repères.		Refermer le capot sur les fils / câbles		Installer le luminaire au plafond en relevant les deux Pincés.
					Section de 0.5 mm <sup>2</sup> à 2.5 <sup>2</sup>				

Passage en coupure / repiquage : max. 10 luminaires

## Informations de maintenance :



- **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.