



TA-G Goulottes de distribution cloisonnables

SCHEMAS ET COTES (mm)
TA-G 100x60

Goulotte de distribution


SEP-G


Cloison de séparation



A	B	C
51	20,5	11

TR-E


Agrafe de retenue de câbles



A	B	C
88	111	45

NI-IV


Angle intérieur variable



A	B	C
105	155	63

NE-IV


Angle extérieur variable



A	B	C
105	135	63

NP-AN


Angle plat



A	B	C
105	150	63

LAN


Embout



A	B	C
105	62	16

GAN


Joint de couvercle



A	B	C
30	105	13

SDN


Boîte de dérivation



A	B	C
151	151	75

JSE


Joint de socle éclisse



A	B	C
90	53	3,4

NTAN


Té de dérivation avec réduction



A	B	C
110	74	160

RQM


Embout passage de mur



A	B	C
100	160	40
D	E	F
60	80	110

SUPPORTS APPAREILLAGES MODULE 45
PDA-45N


2 modules compacts



A	B	C
45	45	120

PDA-M4

4 modules compacts



A	B	C
90	45	124

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45