

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm², afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

Avantages

- Pince à sertir pour le traitement de contacts tournés jusqu'à 2,5 mm²
- L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts
- Possibilité de réglage universelle pour l'usinage précis des sections correspondantes

Données commerciales

Référence	1212620
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3135
Product key	BH3135
Page catalogue	Page 432 (C-3-2019)
GTIN	4046356640978
Poids par pièce (emballage compris)	802,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	802,3 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Pour les contacts à sertir tournés de la série SF..., ST..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation
Restriction d'utilisation	
Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage quatre points
Emplacement de sertissage 1	
Section min.	0,08 mm ²
Section max.	2,5 mm ²
AWG min.	28
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur	
Section métrique	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Section AWG	28 ... 14

Dimensions

Longueur	175 mm
----------	--------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert
---------	-----------

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Accessoires

CRIMPFOX-TC MP LOC - Positionneur de rechange

1045123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045123>

Positionneur pour CRIMPFOX-TC MP



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr