

Nouveau

RANDY 2 29,3W 4000K noir

Downlight IP20 basculant, Ø162mm, LED 50000H intégrées,
driver séparé fourni

Code : 51253



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,96
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	70 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	3000 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	96 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 60 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	0.9 kg
Puissance nominale / absorbée	29.3 W / 29.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 138 mA	Compatible détection	OUI
		Recommandations d'installation	Alimentation 700mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
		Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------