




Lampe plate GX53 LED 7W 2700K 550lm

Lampe LED 35000h.

Code : **2942**

| GX53 | 2700K | 7W | 110° |
|-------|-----------------------|-------|------|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 203 | 2,86 | |
| 2 | 51 | 5,7 | |
| 2,5 | 33 | 7,1 | |




Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Type de source | 24 - LED SMD 2835 Everlight |
| Douille / Culot | GX53 |
| Puissance nominale | 7 W |
| Puissance absorbée | 7.3 W |
| Matières / Coloris | corps thermoplastique blanc |
| Tension / Fréquence | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Intensité | 67 mA |
| Facteur de puissance | 0,51 |
| Variation | NON |
| Flux lumineux total | 550 lm |
| Faisceau | 110 ° |
| Température de couleur | 2700 °K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Equivalence de lampe | 45 W |
| Classe énergétique | classe A++ |
| EEL | 0.15 |
| Efficacité lumineuse | 75.34 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +50 °C |
| Durée de vie moyenne | 35000 h |
| Nbre de on/off | 20000 |
| Vitesse d'allumage (en sec) | 0,5 |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Poids net | 39 gr |
| Mercure | 0 mg |
| Applications spécifiques | ■ Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité. |