

Référence **KSK-N**
N° de catalogue **178903**

Gamme de livraison

Fonction de base		Equipements complémentaires
Equipements complémentaires		Généralités
Gamme		Petits tableaux de distribution KLV Accessoires KLV
Degré de protection		IP2X

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Blocs de jonction (EG000012) / Barrette unipolaire et multipolaire (EC001284)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Borne (sauf ligne aérienne) / Bornier à un ou plusieurs pôles (ecl@ss10.0.1-27-14-11-06 [AAB921016])		
écart central entre les trous	mm	1
finition antidéflagrante 'Ex e'		non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	mm ²	2.5 - 25
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble	mm ²	2.5 - 16
section de raccordement câble rigide	mm ²	2.5 - 25
section de raccordement câble souple	mm ²	2.5 - 25
courant assigné In	A	63
tension assignée (Ue)	V	400
finition raccordement électrique 1		raccordement à vis
finition raccordement électrique 2		fiche
nombre de pôles		1
nombre de positions de serrage par pôle		8
mode de pose		montage direct
matériau du corps isolant		thermoplastique
température d'utilisation	°C	35 - 35
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94		V0
sans halogène		oui
largeur	mm	55
hauteur	mm	17
profondeur	mm	19.5
plaque de fermeture requise		non
couleur		bleu
transparent		non