


Clips et languettes étanches à sertir



Caractéristiques

- ✓ Cuivre étamé.
- ✓ Isolant : gaine thermorétractable avec adhésif interne.
- ✓ Température de rétreint : 150°C.
- ✓ Température d'utilisation : -10°C à +105°C.



Série THQ



mm²

Code article



x100 / Sachet

Réf.

Languette mâle

Largeur

Épaisseur

W

L

ØD

● 0,5 - 1,5	7465527	THQA6,35	6,3	0,8	6,6	34	5,5
● 1,5 - 2,5	7465528	THQB6,35	6,3	0,8	6,6	34	6
● 4 - 6	7465529	THQC6,35	6,3	0,8	6,6	35	8,1

Série THQP



mm²

Code article



x100 / Sachet

Réf.

Languette mâle

Largeur


Épaisseur

W

L

ØD

● 0,5 - 1,5	7465530	THQAP6,35	6,3	0,8	6,6	33	6,5
● 1,5 - 2,5	7465531	THQBP6,35	6,3	0,8	6,6	33	6,5
● 4 - 6	7465532	THQCP6,35	6,3	0,8	6,6	35	8



Série THQM



mm²

Code article



x100 / Sachet

Réf.


Épaisseur

W

L

ØD

● 0,5 - 1,5	7465533	THQMA6,35	0,8	6,3	35	6,5
● 1,5 - 2,5	7465534	THQMB6,35	0,8	6,3	32	6,5
● 4 - 6	7465535	THQMC6,35	0,8	6,3	35	8



Section câble (mm²)



Conditionnement

Sauf mention contraire, toutes les dimensions sont en millimètres.