

Référence **Z-SLS/B-25A**
 N° de catalogue **268990**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			Matériel pour fusibles
Fonction de base			Equipements complémentaires
Fonction de base			Jeux de fusibles
Utilisation avec			Z-SLS/NEOZ Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK
			avec fonction clignotement Fixation par encliquetage sur profilés chapeau 1 jeu se compose de : 3 cartouches fusibles, 3 codages du courant, 1 boîtier plastique de la couleur de l'indicateur
Tension assignée			50 - 400 V AC , 50 - 250 V DC
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	25

Caractéristiques techniques

Electriques

Tension assignée d'emploi	U_e	V	
Tension assignée d'emploi	U_e	V AC	50 - 400
		V DC	50 - 250
Classe d'emploi			gG (gL)
Tension d'essai		kV	5

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I_n	A	25
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	0
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P_{vid}	W	2.4
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P_{vs}	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P_{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	55
			0

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NEOZED (EC001642)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Fusible Neozed (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
taille (DIN)			D02
calibre/courant nominal assigné (In)		A	25
tension assignée (Ue)		V	400
code de couleur			jaune
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)