


Fiche produit

Caractéristiques

LV432605

Compact NSX - 1 contact avance a l ouverture
accessoire disjoncteur NSX400/630



Principales

Gamme de produits	ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC
Gamme	Compact
Nom de l'appareil	Contact à coupure précoce
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX400 Compact Compact NSX630 Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC PowerPact PowerPact L

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Coupure précoce
Mode d'installation	Extraire
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 6 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A à 250 V CC DC-12: 0,6 A à 110 V CC DC-12: 2,5 A à 48 V CC DC-12: 6 A à 24 V CC DC-14: 0,03 A à 250 V CC DC-14: 0,05 A à 110 V CC DC-14: 0,2 A à 48 V CC DC-14: 1 A à 24 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V CC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	48 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	108
Poids de l'emballage 2	5,249 kg

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------