

Lytespan 3 & DALI - Recessed Track Unit

Lytespan 3 Encastré 3m Bla

2020719

Image not found.

Caractéristiques

- Rail 3 allumages en version surface/suspendu ou encastré, coloris blanc, argent ou noir. Pour tous les spots 3 Allumages - L3 (toutes marques). Coupleurs en L, T et X précâblés pour faciliter l'installation. Capacité 16 ampères. Kit Rail Complet : avec rail, alimentation insérable, embouts et clips de fixation. Kit Rail Complémentaire : avec rail, coupleur enfichable droit et clips de fixation. Possibilité de transformer le rail en DALI en ajoutant une alimentation.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lytespan 3 Encastré 3m Bla
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC000101
E-number FI	4276846
E-number SE	7437023
E-number Norway	3201366
Garantie	5 ans
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	Blanc
Code EAN	5025768207190

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lytespan 3 Encastré 3m Bla
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC000101
E-number FI	4276846
E-number SE	7437023
E-number Norway	3201366
Garantie	5 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	240V
Protection électrique	Classe 1

Lytespan 3 & DALI - Recessed Track Unit

Lytespan 3 Encastré 3m Bla
2020719

Transformateur requis	Oui
-----------------------	-----

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Longueur (mm)	3000
Largeur (mm)	58
Hauteur nominale du produit (mm)	45
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	37
Poids (kg)	3.7
Profondeur d'encastrement	45

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768207190
Longueur simple de l'emballage (cm)	300.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	312.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0

SCHÉMAS TECHNIQUES