


CRIMPFOX-P SR 6/LOC-2 - Positionneur de rechange



1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Positionneur pour CRIMPFOX-P SR 6 de la gamme d'articles Sunclix, pour contact à sertir PV-C3F..., PV-C3M...

Avantages

- Le positionneur assure une mise en place précise des contacts dans la plage de sertissage

Données commerciales

Référence	1535372
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Y
Product key	BH313Y
GTIN	4067923007321
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	82079091
Pays d'origine	SE

1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Emplacement de sertissage 1	
Section max.	4 mm ²
AWG max.	12
Emplacement de sertissage 2	
Section max.	6 mm ²
AWG max.	10
Emplacement de sertissage 3	
Section max.	2,5 mm ²
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur	
Section métrique	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Section AWG	14 ... 10

Dimensions

Largeur	47 mm
Hauteur	38 mm
Longueur	75 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Acier

1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 9.0	EC011823
----------	----------

1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

Accessoires nécessaires

CRIMPFOX-P SR 6 - Pince à sertir

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212755>



Pince à sertir, pour connexion à sertir solaire SUNCLIX 2,5 ... 6 mm², verrouillage forcé déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée latérale, sertissage B, avec aide au positionnement

Accessoires

PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Contact à sertir

1050768

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050768>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/LOC-2 - Positionneur de rechange



1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

PV-C3F-C-2,5-4-R3000 - Contact à sertir

1050769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050769>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-C3F-C-6-R3000 - Contact à sertir

1050767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050767>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/LOC-2 - Positionneur de rechange



1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

PV-C3M-C-6-R3000 - Contact à sertir

1050766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050766>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-C3F-C-2,5-4-R1000 - Contact à sertir

1478435

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1478435>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/LOC-2 - Positionneur de rechange



1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

PV-C3M-C-2,5-4-R1000 - Contact à sertir

1457398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457398>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-C3F-C-6-R1000 - Contact à sertir

1478436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1478436>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/LOC-2 - Positionneur de rechange



1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

PV-C3M-C-6-R1000 - Contact à sertir

1457400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457400>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir

1196770

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196770>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle

1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir

1196767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196767>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle

PV-FT-C3M-C-6-VPE50 - Contact à sertir

1196768

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196768>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle

CRIMPFOX-P SR 6/LOC-2 - Positionneur de rechange



1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

PV-FT-C3F-C-6-VPE50 - Contact à sertir

1196769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196769>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle

PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE250 - Contact à sertir

1196772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196772>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle

1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE250 - Contact à sertir

1196774

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196774>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle

PV-FT-C3M-C-6-VPE250 - Contact à sertir

1196771

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196771>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle

CRIMPFOX-P SR 6/LOC-2 - Positionneur de rechange



1535372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535372>

PV-FT-C3F-C-6-VPE250 - Contact à sertir

1196775

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1196775>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr