




LEXA	3/4000K	40W	80°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	3012	1,68	
2	753	3,4	
3	335	5,0	
4	188	6,7	
5	120	8,4	



# LEXA LED 40W 4000K blanc & transparent

Suspension décorative IP20, réflecteur polycarbonate, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50764**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Suspension
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur polycarbonate (PC) strié
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 40 W / 45.6 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,95

<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	80 °
<b>Flux lumineux total</b>	4000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	87.72 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Poids net</b>	2.7 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation intégrée dans la rosace. Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble.
<b>Câblage</b>	Câble H05RNF 3x1mm², lg 3m.
<b>Autres commentaires</b>	Fil de suspension non fourni. Voir nos kits de suspension, blanc (code 50011) / noir (code 50012).

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50011	Kit de suspension pour LEXA, blanc	
50012	Kit de suspension pour LEXA, noir	