

# Hypra<sup>®</sup> BT 16 A - IP 66/67-55

prises, fiches et prises mobiles



0 511 50



0 511 61



0 511 80

Tableau de choix p. 100-101  
Caractéristiques techniques p. 114, 116

Permettent l'obtention de l'IP 55 en connexion volet rabattu sur la fiche, hors connexion après clipsage du volet  
L'IP 66/67 est obtenu bague verrouillée

Réf.	Prises fixes
	Peuvent être utilisées avec les boîtiers
16 A	200/250 V~
0 511 26	2P+T
0 511 27	3P+T
	380/415 V~
0 511 30	3P+T
0 511 31	3P+N+T
Prises à entraxes unifiés fixes	
	Peuvent être fixées sur les boîtes d'encastrement réf. 0 577 21/22 (p. 124) Ne peuvent pas être utilisées avec les boîtiers
Plastique	200/250 V~
0 511 46	2P+T
0 511 47	3P+T
	380/415 V~
0 511 50	3P+T
0 511 51	3P+N+T
Boîtiers	
	Réversibles Permettent la réalisation de prises saillie Ne peuvent pas être utilisés avec les prises à entraxes unifiés
	<b>Simple</b> 1 entrée ISO 20
Plastique	
0 520 29	Pour prises 2P+T
0 522 29	Pour prises 3P+T / 3P+N+T
	<b>Passage</b> 3 entrées ISO 20 dont 1 obturée par 1 bouchon B 20P
0 520 89	Pour prises 2P+T
0 522 89	Pour prises 3P+T / 3P+N+T

Réf.	Fiches mobiles droites
Plastique	200/250 V~
0 511 56	2P+T
0 511 57	3P+T
	380/415 V~
0 511 60	3P+T
0 511 61	3P+N+T
Fiches mobiles coudées	
Plastique	200/250 V~
0 511 06	2P+T
	380/415 V~
0 511 10	3P+T
0 511 11	3P+N+T
Prises mobiles	
Plastique	200/250 V~
0 511 76	2P+T
0 511 77	3P+T
	380/415 V~
0 511 80	3P+T
0 511 81	3P+N+T
Fiches inclinées	
Plastique	200/250 V~
0 511 86	2P+T
	380/415 V~
0 511 90	3P+T
0 511 91	3P+N+T